

Modelo 1425E

Estableciendo las normas de **calidad y rendimiento**

manejo por
cadena
800N

operador para puertas
de garaje

nuestro sistema de
manejo por cadena
la mejor elección para mayor
rendimiento y calidad



Cronómetro de **cierre**

El cronómetro de cierre asegura que la puerta cierre automáticamente cuando se deja abierta inadvertidamente. Se puede programar a 10 segundos, 45 segundos, 2 ó 3 minutos. Esta característica requiere un Protector System® (modelo 770E fotocelda) y un panel de control multifunción para poder accionarla.



rendimiento **confiable y resistente**

Un sistema de manejo por cadena y potente motor de 800N diseñado para brindar años de alta confiabilidad.

batería de respaldo **opcional**

Recomendamos el uso de la batería de respaldo (opcional). En caso de una falla eléctrica provee energía hasta para 20 ciclos.



accesorios **incluidos**

Incluye botonera iluminada para pared y dos controles remotos Security+® de tres botones. La tecnología de código rolante proporciona un código de entrada diferente con cada uso, ya que cuenta con más de 100 mil millones de códigos posibles para asegurar la máxima tranquilidad y seguridad.



390 MHz



Características **especiales**

- Transformador más robusto (110 a 160V)
- Acepta hasta 54 controles remotos de código rolante o 64 controles remotos de código billón
- Diseño moderno
- Cronómetro de cierre integrado (require uso de la fotocelda modelo 770E)
- Abre una puerta de hasta 5 metros (16 pies) de ancho
- Lente abisagrado
- Terminales Quick-Connect™
- Programación anti-robo

CHAMBERLAIN®

LiftMaster®

PROFESSIONAL

características que hacen la diferencia

luz más brillante... mejor control

100 vatios de luz dentro de la cubierta abisagrada que facilita el reemplazo de la bombilla.



terminales Quick-Connect™

Cableado a presión para agilizar la instalación.



mayor alcance

Un sistema electrónico avanzado le permite abrir y cerrar la puerta de su garaje desde una mayor distancia.



Toda la seguridad que necesita

equipado con PosiLock®

Cuando la puerta haya bajado, se bloquea firmemente con PosiLock®, una característica patentada de Chamberlain. Ningún intruso puede abrir la puerta desde afuera sin autorización.



desenganche manual

En caso de falla de energía, esta característica libera la puerta del garaje para poder accionarla manualmente.



Control remoto universal en el vehículo. Consulte si está disponible con su distribuidor automotriz.

6 AÑOS DE GARANTÍA PARA EL MOTOR

Mejore su estilo de vida con accesorios opcionales

llave digital inalámbrica Security+®

Permite abrir o cerrar ingresando un código confidencial de 4 dígitos. No se necesita llave, control remoto, ni cables. Iluminado para uso nocturno. Permite el acceso de amigos, los familiares y personal de servicio.



Protector System®

Sistema de protección con el uso de fotoceldas. Las fotoceldas detectan personas, niños, animales u objetos. El operador se detiene y la puerta se revierte evitando contacto.



control remoto multifuncional Security+® en tamaño mini

Mini control remoto para llevarlo convenientemente en el llavero, bolsillo o bolso.



panel de control con Detección de Movimiento

No más buscar la luz en la oscuridad. Se ilumina la luz automáticamente cuando se detecte movimiento. Incluye cronómetro de luz ajustable. Área de detección de 150°. La tecla "lock" bloquea todas las señales de radio externas mientras usted está fuera de su casa.



monitor de la puerta del garaje

Le permite saber si la puerta del garaje está abierta o cerrada desde cualquier habitación de la casa. Una luz roja intermitente indica que la puerta está abierta y una luz verde brillante indica que la puerta está cerrada. (Únicamente para puertas levadizas)



MOTOR

Potencia: 800N
RPM: 60
Protección térmica: Transformer fuse
Lubricación: Permanente

SISTEMA DE MANEJO

Sistema de manejo: Cadena completa
Sistema de reducción: Engranaje 63:1
Articulación de la puerta: Brazo ajustable de la puerta

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Ajustable: 40-240 lbs. (18-109 kg)
Preajustada en fábrica a 70 lbs. (31 kg)

TIPO DE LOGICA

Microcontrolador con supresor de sobrecargas incorporado

DIMENSIONES

Longitud instalada: 124" (5,0 m)
Apertura máxima de puerta: 7'6" (2,28 m)
Velocidad de carrera: Aproximadamente 7" (17 cm)/Seg.
Espacio libre requerido: 2" (5 cm)
*Hasta 10' (3,07 m) con rieles opcionales de 8' (2,43 m) ó 10' (3,07 m).
Límite de carrera: Hasta 5 m (16')

PESO DE TRANSPORTE

Cabezal: 22 lbs. (10 kg)
Riel: Cadena completa - 17 lbs. (7,7 kg)

AJUSTES

Fuerza: Electrónico/auto-fuerza interna
Límite: Interno/electrónico

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión: 120 V CD, 60Hz
Potencia: 540
Capacidad actual: 2,3
Longitud del cable de enchufe: 6' (1,83 m)
(3 terminales de contacto)

RADIOCONTOLES SECURITY+®

Sistema de codificación:
Programación mediante la botonera o la botonera de timbre de la puerta solamente.
Alcance de operación: 150' (46 m) (Aprox.)
Temperatura de operación: - 40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
Batería de 3V (control remoto)
Frecuencia: 390 MHz
(2) controles remotos estándares 973LM con Security+® código rolante
El sistema acepta hasta 54 controles remotos de código rolante o hasta 64 controles remotos código billón

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Cantidad de bombillas: 1
Potencia máxima: 100 vatios

COMODIDAD/SEGURIDAD

Cronómetro de cierre integrado
Desenganche manual/emergencia
Conexión automática de la polea
Abertura de ventilación para mascotas
Inversión de seguridad hacia abajo
Parada de seguridad hacia arriba
Apertura de puerta/Interrupción del haz de luz/Encendido de luces PosiLock™

MATERIALES

Chasis: Acero
Riel: Riel "T" de 3 piezas
Polea: Acero

CAJAS

Cantidad de cajas: 2
Dimensiones de la caja 1: 20" x 12" x 10" (50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm)
Contenido de la caja 1:
Botonera iluminada,
(2) controles remotos 973LM
Cabezal del operador
Dimensiones de la caja 2: 41" x 3,5" x 2" (104,1 cm x 8,9 cm x 5,1 cm)
Contenido de la caja 2: Riel en T de 3 piezas

***ADVERTENCIA:** Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje.

6 años de garantía para el motor
Un año en el caso de las demás piezas.

CHAMBERLAIN®
LiftMaster
PROFESSIONAL

El operador para puertas de garaje No. 1 del mundo

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Avenue • Elmhurst, IL 60126
www.liftmaster.com



Con certificación
I.C./F.C.C.

©2008, LM1425E 10/08
The Chamberlain Group, Inc.
Impreso en los EE.UU., 09/08

LMSP1425